

プラスワンセール注文書

・サービス品は最低単価品とさせていただきます。

注文日： 月 日

御注文品

| 品名 | サイズ | 参考価格 | 本数 | 注文番号 |
|----|-----|------|----|------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合計 | | | | |

サービス品

| 品名 | サイズ | 参考価格 | 本数 | 注文番号 |
|----|-----|------|----|------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|-------|--|
| ユーザー名 | |
|-------|--|

| | |
|------|--|
| 販売店名 | |
|------|--|

2024.06.20,000.SK

ハイスコーティング品 プラスワンセール

期間内に対象商品を
5本一括購入すると
プラス1本サービス!



キャンペーン期間

2024年6月3日 ~ 7月31日

対象商品

- ・総合カタログ●ランク標準品
- ・φ30以下
- ・中面リスト参照

小



切り込み量・仕上げ取り代の残り・切り屑の大きさ・切削抵抗・作業効率

大


細



ワークの面精度

粗


フラット



S-SUS α S(TiCN)コーティングステンレス溝加工用




ファイン




N-RE α NコーティングRE α ニック




S-FP α S S(TiCN)コーティングファインピッチショート刃
S-FP α M S(TiCN)コーティングファインピッチレギュラ刃
S-FP α L S(TiCN)コーティングファインピッチロング刃



セミファイン




P-X α S PコーティングX α ニックショート刃
P-X α M PコーティングX α ニックレギュラ刃



SS α S(TiCN)コーティングエステック α ニック
SS α M S(TiCN)コーティングエステック α ニックレギュラ刃
SS α L S(TiCN)コーティングエステック α ニックロング刃
SS α LS S(TiCN)コーティングエステック α ニックロングシャンク




レギュラー




S- α S S(TiCN)コーティング α ニックショート刃
S- α M S(TiCN)コーティング α ニックレギュラ刃
S- α L S(TiCN)コーティング α ニックロング刃



ハード



S- α H S(TiCN)コーティング α ニックハードタイプ
S- α HM S(TiCN)コーティング α ニックハードタイプレギュラ刃



P-VS2T Pコーティング2枚刃ショート刃



P-VS3T Pコーティング3枚刃ショート刃



P-VS4T Pコーティング4枚刃ショート刃



SS2T S(TiCN)コーティングエステック2枚刃ショート刃
SS2TM S(TiCN)コーティングエステック2枚刃レギュラ刃
SS2TL S(TiCN)コーティングエステック2枚刃ロング刃



SS4T S(TiCN)コーティングエステック4枚刃ショート刃
SS4TL S(TiCN)コーティングエステック4枚刃ロング刃



SSM S(TiCN)コーティングエステックマッスル3枚刃レギュラ刃
SSML S(TiCN)コーティングエステックマッスル3枚刃ロング刃



SSB2T S(TiCN)コーティングエステック2枚刃ボール



SSVSR S(TiCN)コーティングエステックラジアス



S-CRC S(TiCN)コーティングコーナラウンジングカッタ



S-CRCmini S(TiCN)コーティング小先端径コーナラウンジングカッタ



対象品リストとカタログページ

| 品名 | ページ番号 |
|-----------------|-------|
| S-SUS α | 328 |
| N-RE α | 巻頭 |
| S-FP α S | 306 |
| S-FP α M | 310 |
| S-FP α L | 312 |
| P-X α S | 284 |
| P-X α M | 288 |
| SS α | 290 |
| SS α M | 294 |
| SS α L | 298 |
| SS α LS | 302 |
| S- α S | 314 |
| S- α M | 318 |
| S- α L | 320 |
| S- α H | 322 |
| S- α HM | 326 |
| P-VS2T | 186 |
| P-VS3T | 230 |
| P-VS4T | 232 |
| SS2T | 190 |
| SS2TM | 196 |
| SS2TL | 198 |
| SS4T | 236 |
| SS4TL | 240 |
| SSM | 266 |
| SSML | 268 |
| SSB2T | 370 |
| SSVSR | 406 |
| S-CRC | 394 |
| S-CRCmini | 398 |

コーティングの特徴

| 特徴 | N | P | S |
|-------|---|---|---|
| 耐摩耗性 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 耐熱性 | ◎ | ○ | ○ |
| 硬さ | ◎ | ○ | ○ |
| 切屑排出性 | ◎ | ◎ | ○ |